

# غنى سازی پروتئين سبوس گندم توسط قارچ رشته اي نيوروسپورا سيتوفيلا به روش تخمیر حالت جامد

رضا فريدوژني  
كارشناسي ارشد

سيّد عباس شجاع الساداتي  
دانشيار

بخش مهندسي شيمي دانشگاه تربیت مدرس

## چکیده

از قارچ رشته اي نيوروسپورا سيتوفيلا برای تبدیل بیولوژیکی سبوس گندم به عنوان یک سوبسترای جامد سلولزی، به مواد غنی شده از پروتئین چهت خوارک دام و طیمور در سیستم تخمیر حالت جامد (SSF) استفاده شد. تأثیر پارامترهای مختلف شامل تیمار سوبستر (فيزيکي، حرارتی و شيميابي)، مقادير منابع نيتروژن و فسفر و ميزان رطوبت، به منظور رشد بهينه قارچ در دماي  $35^{\circ}\text{C}$  و  $\text{pH} = 4.5 - 5.5$  بررسی شد. براساس نتایج به دست آمد، بيشترین درصد افزایش پروتئين حاصل شد که نيازی به تیمار سوبستر نداشت. نتایج آزمایش نشان داد که سبوس گندم از لحاظ محتوای نيتروژن و فسفر برای رشد نيوروسپورا سيتوفيلا مناسب است و بهترین ميزان رطوبت % 65 می باشد.

## *Protein Enrichment of Wheat Bran by Neurospora Sitophila Using Solid State Fermentation*

S. A. Shojaosadati  
Associate Professor

R. Faraidouni  
Graduate Student

Chemical Engineering Department,  
Tarbiat Modares University

## Abstract

The *Neurospora sitophila* filamentous fungus was used for bioconversion of wheat bran as solid cellulosic substrate to enrich its protein content for animal feed consumption by using solid state fermentation. Various parameters such as: substrate pretreatment (physical, heat and chemical treatment), levels of nitrogen and phosphorus content and moisture of substrate were optimised at  $35^{\circ}\text{C}$  and  $\text{pH}=4.5 - 5.5$ . According to the results the highest percentage of protein enrichment was obtained under the condition in which the substrate was not pretreated. The results also revealed that wheat bran contains enough nitrogen and phosphorus for optimal growth of *Neurospora sitophila*. The optimum moisture content for growth was obtained as 65% (w/w).

## واژه‌های کلیدی

تخمیر حالت جامد؛ نیوروسپورا سیتوفیلا؛ پروتئین میکروبی؛ غنی‌سازی پروتئین؛ سبوس گندم.

## مقدمه

تعداد اندکی از مخمرها در فرآیندهای SSF شرکت می‌کنند و مثال روشن در این زمینه فرآیند تهیه اتانول به وسیله کشت ساکارومایسیس - سرویزیا روی چغندر قند، ذرت شیرین و ... می‌باشد [۴]. اما قارچ‌های رشته‌ای مهمترین گروه میکروارگانیسم‌ها در فرآیند SSF هستند و گونه‌های مختلف آنها را روی سوبیستراهای لیگنوسلولزی مختلف به منظور تولید محصولات متنوعی از خوراک دام و انسان گرفته‌اند متابولیت‌های ثانویه و ... کشت داده می‌شوند [۵].

قارچ نیوروسپورا سیتوفیلا یک قارچ رشته‌ای است که در خاور دور کاملاً شناخته شده است و به عنوان بخشی از انکام<sup>۱</sup> و انتظام<sup>۲</sup> (غذای محلی اندونزی) می‌باشد که توسط فرآیند تخمیر حالت جامد روی تفاله بادام زمینی و ضایعات نشاسته کاساورا رشد داده می‌شود و به دلیل غیر بیماری زا بودن، گونه مناسبی برای تحقیقات بیوتکنولوژیکی می‌باشد. قارچ مذکور مشخصه‌های رشد مناسبی روی محیط‌های لیگنوسلولزی غیر محلول دارد و در تولید بیومس میکروبی نتایج بهتری نسبت به سایر میکروارگانیسم‌های شناخته شده دارد [۶].

در اینجا به بررسی تبدیل بیولوژیکی سبوس گندم به یک محصول غنی شده از پروتئین با قارچ نیوروسپورا سیتوفیلا به عنوان بخش اصلی خوراک دام و طیور، پرداخته شده است.

## مواد و روش‌ها

### میکروارگانیسم

قارچ نیوروسپورا سیتوفیلا (ATCC 36935) از کلکسیون میکروبی آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهیه شد. میکروب روی محیط PDA (Potato Dextrose Agar) در دمای ۲۵°C تهیه و در دمای ۴°C (در یخچال) نگهداری شد [۷].

در حال حاضر بخش پروتئینی خوراک طیور را پودر ماهی و خوراک دام را کنجاله سویا و چند نوع ماده پروتئینی دیگر تشکیل می‌دهند که سالانه مبالغه هنگفتی ارز بابت خرید این مواد هزینه می‌شود. از سبوس گندم به عنوان مکمل غذایی در خوراک حیوانات استفاده می‌شود. سبوس گندم یک ماده لیگنوسلولزی است که از فرآیند آسیاب گندم به دست می‌آید و در حدود ۱۳٪ از وزن کل دانه گندم را تشکیل می‌دهد [۱]. در ایران سالیانه بالغ بر یک میلیون تن سبوس گندم تولید می‌شود [۲].

اغلب سوبیستراهای به کار گرفته شده در فرآیندهای تخمیر حالت جامد (SSF) از ضایعات محصولات کشاورزی یا فرآورده‌های جانبی آنها می‌باشند. تمامی این سوبیستراها علاوه بر ارزان بودن دارای یک جنبه مشترک دیگری نیز هستند که همان ساختمان سلولی آنها است و شامل ماکرومولکولهایی نظیر سلولز، همی سلولز و لیگن می‌باشند. سلولز منبع مناسبی از کربن و انرژی برای رشد برخی از میکروارگانیسم‌ها، خصوصاً قارچ‌های رشته‌ای است. بنابراین سبوس گندم سوبیسترای مناسبی برای فرآیند SSF می‌باشد [۳].

تعدادی از باکتری‌ها، مخمرها و قارچ‌ها قادر به رشد بر روی اینگونه سوبیستراها در تخمیر حالت جامد هستند. باکتری‌های ترموفیل در فرآیند کمپوست لیگنوسلولزها، لاکتوپیاسیل‌ها در فرآیندهای انبار سازی غلات (که بر روی غلات رشد کرده و اسید لاکتیک تولید می‌کنند و pH را کاهش می‌دهند) و رشد گونه‌های باسیلوس روی سبوس گندم برای تولید آلفا آمیلاز نمونه‌هایی از رشد باکتری‌ها در فرآیند SSF هستند.

| ترکیبات سبوس (%) | سلولز | همی سلولز | لیگنین | کربو هیدرات* | خاکستر | آب | چربی | پروتئین خام N × ۵/۷) |
|------------------|-------|-----------|--------|--------------|--------|----|------|----------------------|
| ۲۶               | ۱۱    | ۱۸        | ۱۲     | ۵            | ۱۱     | ۴  | ۱۳   | ۱۳                   |

\* کربو هیدرات شامل نشاسته و قندها است.

## سوبسترا

سبوس گندم از یکی از مراکز تولید (سیلوی تهران) تهیه و به عنوان سوبسترا سلولزی از آن استفاده شد. درصد مواد تشکیل دهنده سبوس تقریباً به صورت زیر است [۱، ۲]:

## محیط کشت تهیه تلقیح

میزان ترکیبات موجود در یک لیتر محیط کشت به قرار زیر بود:

۱۰ گرم گلوكز؛ ۲ گرم عصاره مخمر؛ ۴/۷ گرم سولفات آمونیوم؛ ۸/۶ گرم اوره؛ ۷/۱۴ گرم  $\text{CaCl}_2 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ؛ ۲/۰ گرم  $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ؛ ۴/۴ گرم  $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ؛ ۴/۲ گرم  $\text{FeCl}_3$  میلی گرم  $\text{NH}_4\text{O}_6$  /۱۱۴ میلی گرم  $\text{H}_3\text{BO}_3$ ؛ ۴/۸ گرم  $\text{Mo}_7 \text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ ؛ ۷/۸ گرم  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  و ۰ میلی گرم  $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$  /۱۴۴.

## شرایط تخمیر

تخمیر حالت جامد در مقیاس آزمایشگاهی در اrlen مایرهای ۲۵۰ ml انجام گرفت. در هر ظرف ۵ گرم سوبسترا ریخته و به مقدار لازم آب مقطر به آن افزوده شد. ظرف‌ها در دمای ۱۲۱°C و در فشار ۱۵۷psi به ۱۵ دقیقه استریل شده و پس از افزودن ۲ml کشت بذر، در دمای ۲۵°C گرمگذاری شد.

## پیش تیمارها

سوبسترا تحت چند تیمار متداول فیزیکی، شیمیایی و حرارتی به ترتیب زیر قرار گرفت:

(۱) محلول ۱ مولار NaOH در یک سوسپانسیون (w/v)٪/ به مدت ۲۴ ساعت در دمای اطاق،

(۲) محلول ۵ مولار NaOH در یک سوسپانسیون (w/v)٪/ به مدت ۲۴ ساعت در دمای اطاق،

(۳) انوکلاو کردن سوسپانسیون (w/v)٪/ در آب مقطر و در فشار ۲۰ psi به مدت ۱ ساعت،

(۴) آسیاب کردن سبوس تا رسیدن به اندازه‌های زیر ۰/۵ mm و سپس تشکیل سوسپانسیون (w/v)٪/ آن با آب مقطر.

پس از هر تیمار، سوبسترا چندین بار با آب مقطر تا رسیدن به pH مناسب (۵-۵/۵) شستشو داده شد و

## منابع نیتروژن و فسفر

از اوره، پیتن و سولفات آمونیوم به عنوان منابع نیتروژن و از فسفات هیدروژن پتابسیم به عنوان منبع فسفر استفاده شد و در هر مورد، غلظت‌های مختلف از محلول آنها تهیه و قبل از استریل کردن محیط کشت، به آنها افزوده شد.


## نتایج و بحث

شكل‌های ۱، ۲ و ۳ نتایج تأثیر پیش تیمارهای مختلف و افزودن منابع نیتروژن و فسفر را بر بهبود رشد قارچ نشان می‌دهند. مشخص شد که حالت طبیعی سوبسترا برای تبدیل بیولوژیکی مناسب می‌باشد و نیازی به هیچگونه تیمار روی آن نیست (این نتیجه از لحاظ اقتصادی نیز حائز اهمیت است). از طرفی نیاز به افزودن منبع غذایی اضافی به محیط کشت نیست، چون مشخص شد که سبوس گندم به تنها یکی می‌تواند نقش منابع کربن، نیتروژن و فسفر را برای قارچ ایفا کند.


در شکل ۴ نتایج مرطوبت به بهینه سازی رطوبت نشان داده شده است. مشخص شد که بهترین مقدار رطوبت (منظور از رطوبت مجموع آب افزوده شده به سوبسترا، رطوبت اولیه سوبسترا و تلخی اضافه شده به آن بوده است) برای به دست آوردن بالاترین رشد، ۶۵٪ بود. در نهایت تحت شرایط بهینه شده، پروتئین بیومس به دست آمده به ۲۹/۵٪ افزایش یافته و سلولز آن به حدود ۱۰٪ کاهش یافت (شکل ۵).

### منحنی رشد قارچ در فرآیند SSF


بعد از مشخص شدن شرایط بهینه رشد، ۱۵ فلاسک حاوی سوبسترا تهیه شد. در یک زمان و تحت شرایط کاملاً یکسان قارچ به آنها تلقیح شد. در فواصل زمانی معین ظرف ها به نوبت برداشته شدند و مورد آزمایش های پروتئین خام و سلولز قرار گرفتند و از روی نتایج آنها شکل ۵ رسم شد. این منحنی نحوه رشد نیتروسپورا سیتوفیلا را در فرآیند SSF بر روی سبوس گندم، تحت رطوبت ۶۵٪ نشان می دهد.




شکل (۳) انر رطوبت بر میزان غنی سازی پروتئین و کاهش سلولز.




شکل (۵) منحنی رشد قارچ ن. سیتوفیلا روی سبوس گندم و کاهش سلولز در شرایط بهینه.




شکل (۱) انر تیمار سوبسترا تحت شرایط مختلف بر میزان پروتئین پس از تخمیر حالت جامد، دما: ۳۵°C، رطوبت: ۶۵٪.



شکل (۲) انر منابع مختلف نیتروزن بر میزان پروتئین پس از تخمیر حالت جامد، دما: ۳۵°C، رطوبت: ۶۵٪.



شکل (۳) انر منبع فسفر بر میزان پروتئین پس از تخمیر حالت جامد، دما: ۳۵°C، رطوبت: ۶۵٪.



شکل (۶) منحنی رشد قارچ نیوروسپورا سیتوفیلا روی سبوس گندم و گاهش سلوولز سوبسترا در تخمیر حالت غوطه ور در شرایط بهینه (دما  $35^{\circ}\text{C}$ ، دور میزان  $200\text{ rpm}$ ، شدت هوادهی  $(\text{V.V.m})$ ).

### مقایسه نتایج تخمیر حالت جامد (SSF) و تخمیر حالت غوطه ور (SF)

نتایج فوق با نتایج به دست آمده از تخمیر سبوس گندم در یک حالت سوسپانسیونی ( $0.2\text{ w/w}$ ) در آب (سبوس گندم و به طور کلی لیگنو سلوولزها در آب نامحلول هستند و تشکیل سوسپانسیون می‌دهند) توسط نیوروسپورا سیتوفیلا در شرایط بهینه شده [۳] مقایسه شد. شکل (۶) منحنی رشد قارچ را در این شرایط نشان می‌دهد.

| SF<br>(% ۰.۲ w/v) | SSF<br>(% ۰.۳۵ w/v) | پارامترها   |
|-------------------|---------------------|---|
| ۲۲                | ۶۶                  | زمان تخمیر (h) (زمان رسیدن به بشترین مقدار پروتئین) |
| ۳۱/۵              | ۲۹/۹۵               | پروتئین خام محصول (% وزن خشک)                       |
| ۸/۵               | ۱۰/۵                | سلولز باقیمانده (% وزن خشک)                         |
| ۴۰                | ۲۴                  | افت وزن در طول تخمیر (% وزن خشک اولیه)              |
| ۲/۵               | ۰/۴                 | میزان تلقیح کشت بذر (میلی لیتر بر گرم سوبسترای خشک) |

سیستم خارج می‌شود، لذا وزن نهایی کمتر خواهد شد. از طرف دیگر در مرحله فیلتراسیون محصول، در سیستم تمامی املاح و ترکیبات محلول باقی مانده در بیومس فیلتر شده و خارج می‌شوند و همین امر به میزان قابل توجهی از وزن آن می‌کاهد. در صورتی که این مسئله در سیستم SSF باشد کمتری اتفاق افتاد.

- مرحله تهیه کشت بذر تأثیری مستقیم بر زمان تخمیر و اقتصاد طرح دارد. همانطور که مشخص است. میزان تلقیح مصرفی در سیستم SF به مراتب کمتر از سیستم SF است (در SF به طور معمول به مقدار کشت بذری معادل ۱۰٪ حجم کاری راکتور نیاز است).

باتوجه به موارد فوق سیستم SSF در شرایط آزمایشگاهی یکسان بر سیستم SF ارجحیت دارد، لیکن بکارگیری آن در مقیاس صنعتی تحقیقات بیشتری را طلب می‌کند.

در جدول بالا مقایسه‌ای بین تخمیر سبوس گندم در سیستم‌های تخمیر حالت جامد و تخمیر حالت غوطه ور آمده است.

زمان تخمیر نیورو سپورا سیتوفیلا در SSF حدوداً ۳ برابر SF می‌باشد و در مقایسه با سایر میکروارگانیسم‌ها که معمولاً زمان تخمیری ۴ تا ۵ برابر دارند، قابل توجه است و بیانگر رشد سریع قارچ روی لیگنو سلوولزها مخصوصاً سبوس گندم می‌باشد.

- میزان پروتئین نهایی در هر دو سیستم تقریباً یکسان و در حدود ۳۰٪ وزن خشک اولیه است.

- افت وزنی محصول نهایی نسبت به سوبسترای خشک اولیه در SSF بسیار کمتر از SF (نزدیک به ۰.۵٪) و در نتیجه بازده محصول در تخمیر حالت جامد بیشتر است. در تفسیر این موضوع می‌توان گفت که تخمیر حالت غوطه ور، متابولیسم شدیدتری دارد، بنابراین گاز دی اکسید کربن و بخار آب بیشتری تولید و از

## زیرنویس‌ها

1. Oncom
2. Otijom

## مراجع

- [7] Moo-Young, M., et al. (1992). Fermentation Conversion of cellulosic substrates to microbial protein by Neurospora sitophila, *Biotechnol. lett.* Vol. 14, No. 9, pp. 863-868.
- [8] Gupta, A. and Madamwar, D. (1997), Solid State Fermentation of Lignocellulosic Waste for Cellulase and  $\beta$ -Glucosidase production, *Biotechnol. Prog.* Vol. 13, pp. 166-169.
- [9] Lang, C. A. (1958). Simple microdetermination of Kjeldahl nitrogen in biological material, *Anal. Chem.*, Vol. 30, pp. 1692-1694.
- [10] Updegraff, D. M., (1989). Analytical Biochem. Vol. 32, pp. 420-424.
- [1] کریمی، هادی، «گندم»، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، (۱۳۷۱) صص ۵۱۲-۴۴۹.
- [۲] آمار وزارت کشاورزی (۱۳۷۵).
- [۳] فریدونی، رضا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، زمستان ۷۶.
- [4] Hesseltine, C. W., Solid State Fermentation (Biotechnology report), *Biotechnol. Bioeng.* (1972). Vol. 14, pp. 517-532.
- [5] Doelle, H. W., et al. (1992). Solid Substrate Cultivation, Elsevier Applied Science.
- [6] Moo-Young, M., et al. (1990), Process for upgrading cereal milling by products into protein - rich food products, US patent 4, 938, 972.